



Technische Daten der Tandem KS 900 Serie



	KSE 900	KSV 900
Antriebsart / Motorisierung	12 V, 300 W, 80Ah-Batterie	Honda, 4 Takt, 1KW
Kehrprinzip	TRS	TRS
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	500 mm	500 mm
Arbeitsbreite mit einem Besen	700 mm	700 mm
Arbeitsbreite mit zwei Besen	900 mm	900 mm
Kraftübertragung	Zahnriemen	Zahnriemen
Theoretische Kehrleistung	3600 m ² /h	3600 m ² /h
Praktische Kehrleistung	2340 m ² /h (65%)	2340 m ² /h (65%)
Nettoreinigungsfläche bis	2500 m ²	2500 m ²
Schmutzbehälterinhalt	60 Liter	60 Liter
Laufzeit in Stunden	bis zu 2 Stunden	bis zu 2 Stunden



Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja	ja
Länge	1000 mm	1000 mm
Breite	780 mm	780 mm
Höhe	480 mm	460 mm
Gewicht		52 kg
Gewicht /inkl. Batterie)	56 kg	
Staubabsaugung	ja	ja
Luftvolumen der Staubabsaugung	250 m ³ /h	250 m ³ /h
Filterfläche	1,3 m ²	1,3 m ²
Filterreinigung	mechanisch	mechanisch
Geschwindigkeit	3,7 km/h	3,7 km/h
Steigungsfähigkeit	20 %	20 %