



Technische Daten der TWIN TOP Serie



Antriebsart / Motorisierung	Honda, 4 Takt, 4 KW Batterieantrieb 24 V
Hochentleerung	Ja / optional
Kehrprinzip	TRS
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	700 mm
Arbeitsbreite mit einem Besen	900 mm
Arbeitsbreite mit zwei Besen	1100 mm
Kraftübertragung	Elektrisch / Hydraulisch / direkt / Kette
Theoretische Kehrleistung	6600 m ² /h
Praktische Kehrleistung	4620 m ² /h (70%)
Nettoreinigungsfläche bis	12000 m ²
Schmutzbehälterinhalt	90 Liter
Laufzeit in Stunden	bis zu 3,5 Stunden
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja
Länge	1450 mm
Breite	900 mm
Höhe	1165 mm
Gewicht	230 kg
Staubabsaugung	ja
Luftvolumen der Staubabsaugung m ³ /h	900 m ³ /h
Filterfläche in m ²	4 m ²
Filterreinigung	elektrisch
Geschwindigkeit in km/h	6 km/h
Steigungsfähigkeit in %	20 %
Wenderadius in m	1,2 m
Einsatzbereiche	Garagen, Lagerhallen, Parkplätze, Produktionsbereiche, Tiefgaragen, Verkaufsflächen